

Automat schodowy z przeciwblokadą

Służy do załączania i samoczynnego wyłączenia oświetlenia elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Urządzenie można także wykorzystać jako prosty przekaźnik czasowy, o płynnie regulowanym czasie, do załączania na określony czas różnych odbiorników.

Funkcja przeciwblokady (tylko w instalacji 4-ro przewodowej)nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu przycisku sterującego.

Automat ten można także zastosować w tradycyjnej 3-przewodowej instalacji oświetlenia klatki schodowej, lecz wtedy brak jest funkcji przeciwblokady.

- wyłącza oświetlenie nawet w przypadku zablokowania przycisku sterującego
- obudowa do montażu na szynie (1,5 modułu)
- możliwość stosowania w instalacji 3 lub 4-przewodowej



Napięcie znamionowe.....230V AC, +10%, -15%, 50Hz
 Rodzaj pracy.....praca ciągła (C)
 Poziom zakłóceńnormalny (N)
 Zakres regulacji czasu30÷500s
 Powtarzalność nastawionego czasu.....±15%
 Zestyk wyjściowy1Z – zwierny
 Napięcie znamionowe zestyku250V AC
 Obciążalność prądowa zestyku (przy cos =1)16A)
 Stopień ochrony.....IP20
 Obudowatyp S1,5 90×27×60 mm (1,5 modułu)
 Przyłączzaciski śrubowe
 Masa urządzenia.....60g
 Sposób zamontowaniana szynie DIN 46277/3, EN 50 022

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie automat schodowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

AS 210sm/24 - dla napięcia 24V AC/DC

