

Wyłącznik zmierzchowy hermetyczny

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa hermetyczna do mocowania powierzchniowego

Napięcie znamionowe230V AC, ±10%, 50Hz
 Rodzaj pracypraca ciągła (C)
 Poziom zakłóceńnormalny (N)
 Próg zadziałaniaregulowany: 5÷100Lx
 Sposób regulacjiregulacja płynna
 Zestyk wyjściowy1Z - zwierny
 Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$)8A
 Napięcie znamionowe zestyku250V AC
 Stopień ochrony:IP 54
 Obudowatyp P, 70x37x37mm
 Masa urządzenia90g
 Przyłączprzewód 0,8m
 Sposób montażuwkretami do podłoża
 Maksymalna moc łączeniowa:
 – dla żarówek i lamp halogenowych900VA
 – dla świetlówek niekompensowanych600VA
 – dla świetlówek kompensowanych równoległe150VA
 – dla lamp energooszczędnych2x20VA

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

WZ 200pk/24 - dla napięcia 24V AC/DC

