

M 51.GC

Indicatore di peso mod. MICRO 51.GC



Numero 5 cifre da 70 mm. a barrette di led, colore rosso.
Taratura e impostazione dei parametri di controllo e di stabilità tramite tastiera amovibile.
Contenitore in lamiera verniciata con dimensioni 350x140.
Profondità max. 140 mm.
Tettuccio di protezione.
Completo di maniglia di sostegno.
Allacciamenti a connettore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	24 Vac (- 10% / + 15%)
Potenza assorbita	15 VA
Alimentazione celle di carico	10 Vcc (differenziale)
N. celle in parallelo	max. 4 da 350 ohm
Precisione (su Δt 0° ÷ + 40° C)	0.025%
Linearità	0.02%
Temperatura di esercizio	0° ÷ + 40° C
Temperatura di stoccaggio	-20° ÷ + 60° C
Allacciamenti	A connettore

CALIBRAZIONI

Zero e fondo scala	Tramite tastiera / display
Parametri di stabilizzazione	Tramite tastiera / display
Parametri opzionali	Tramite tastiera / display
Taratura punti di allarme	Tramite tastiera / display

OPZIONE:

Relè di allarme

è prevista l'opzione di due relè di allarme in scambio

L'impostazione dei punti di allarme avviene tramite la tastiera di taratura