





110 Elektroniczny brzęczyk instalacyjny, wielotonowy

- Głośny sygnalizator tablicowy, wielotonowy 22,5 mm
- Wysoki stopień ochrony IP 65
- 8 regulowanych tonów
- Regulowana głośność

Specyfikacja techniczna:

Wymiary : (średnica x głębokość)	70 mm x 71.6 mm
Obudowa:	PC/ABS, czarna
Głośność:	maks. 100 dB (głośność regulowana z tyłu urządzenia)
Typ tonu:	8 tonów regulowanych z tyłu urządzenia
Montaż:	mocowanie tablicowe przy \varnothing 22.5 mm (M 22)
Podłączenie:	wtyczka z podłączeniem śrubowym maks. 1.5 mm ²
Żywotność:	> 5,000 godzin



TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

napięcie	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
pobór prądu	80 mA	40 mA	40 mA
nr kat.	110 000 75	110 000 67	110 000 68

Aksesoria:

Uchwyt ścienny z nasadką ochronną (IP 54)	975 109 01
Obudowa IP 65 (pojedyncza)	975 109 02
Obudowa IP 65 (podwójna) dla 1 lampy oraz 1 elementu dźwiękowego	975 109 03
Obudowa IP 65 (potrójna) dla 2 lamp oraz 1 elementu dźwiękowego	975 109 04
Obudowa IP 65 (poczwórna)	975 109 05