




895-897 Lampy ze światłem ciągłym/migającym/podwójnym błyskiem

- Lampy dużych wymiarów do uzyskania efektu mocy
- duża intensywność dzięki lustrom
- ochrona atmosferyczna IP65
- zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
- różnorodność symboli
- Podwójna energia błysku 15 Ws



Specyfikacja techniczna

Wymiary (śr.x wys.):	150 x 147 mm
Obudowa:	ABS
Klosz:	przezroczysty poliwęglan
Oprawa:	E 27 max. 25 W dwie oprawy E 14 każda po 15 W max. z samoprzylepnym znakiem E 27 15W max.
Mocowanie:	na podstawie
Wejście przewodów:	górną lub dolną - dławik M20x1,5 lub z tyłu poprzez tulejkę gumową śr. 6-12 mm
Podłączenie:	895 zaciski bez przykręcania max. 1.5 mm ² 897 złączka zaciskowa max. 2.5 mm ²
Częstotliwość błysków:	1 Hz
Cykl życia:	4 x 10 ⁶ błysków



TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

światło stałe	12-240 V \approx
czerwone	895 100 00
zielone	895 200 00
żółte	895 300 00
bezbarwne	895 400 00
niebieskie	895 500 00
z dwoma gniazdami na LED	
czerwone	895 110 00
zielone	895 210 00
żółte	895 310 00

światło błyskowe	24 V=/700 mA	230 V=/200 mA
czerwone	897 100 55	897 100 68
żółte	897 200 55	897 200 68
niebieskie		897 500 68

Akcesoria:

Dodatkowy reflektor	975 890 02
złączka	975 890 25
Ramię mocujące dla jednej lampy	975 890 19
Ramię mocujące dla dwóch lamp	975 890 21
Ramię mocujące dla trzech lamp	975 890 22
Żarówka E27, 24 V \approx 25W	955 890 55
Żarówka E27, 115 V \approx 25W	955 890 67
Żarówka E27, 230 V \approx 25W	955 890 68
Żarówka E14, 230 V \approx 15W	955 890 38
Żarówka LED E27, 24 V \approx	956 X20 75
Żarówka LED E27, 115 V \approx	956 X20 67
Żarówka LED E27, 230 V \approx	956 X20 68