

Wyłącznik zmierzchowy hermetyczny

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa hermetyczna do mocowania powierzchniowego
- styk przekaźnika 16A/250V

Napięcie znamionowe	230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
Rodzaj pracy	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń	normalny (N)
Próg zadziałania	regulowany: $5 \div 100Lx$
Sposób regulacji	regulacja płynna
Zestyk wyjściowy	1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \phi = 1$)	16A
Napięcie znamionowe zestyku	250V AC
Stopień ochrony:	IP 64
Obudowa	typ H, 105759x43mm
Masa urządzenia	160g
Przyłącz	zaciski śrubowe
Sposób montażu	wkrętami do podłoża
Maksymalna moc łączeniowa:	
- dla żarówek i lamp halogenowych	1200VA
- dla świetlówek niekompensowanych	800VA
- dla świetlówek kompensowanych równoległe	300VA
- dla lamp energooszczędnych	5x20VA

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

WZ 200h/110 - dla napięcia 110V AC

WZ 200h/24 - dla napięcia 24V AC/DC

