

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa małogabarytowa hermetyczna do mocowania powierzchniowego

Napięcie znamionowe .....230V AC,  $\pm 10\%$ , 50Hz  
 Rodzaj pracy .....praca ciągła (C)  
 Poziom zakłóceń .....normalny (N)  
 Próg zadziałania .....regulowany:  $5 \div 100Lx$   
 Sposób regulacji .....regulacja płynna  
 Zestyk wyjściowy .....1Z - zwierny  
 Obciążalność prądowa zestyku (przy  $\cos \phi = 1$ ) .....16A  
 Napięcie znamionowe zestyku .....250V AC  
 Stopień ochrony: .....IP 64  
 Obudowa .....typ M, 67x51x26mm  
 Masa urządzenia .....115g  
 Przyłącz .....przewód 0,8m  
 Sposób montażu .....wkretami do podłoża  
 Maksymalna moc łączeniowa:  
 – dla żarówek i lamp halogenowych .....1200VA  
 – dla świetlówek niekompensowanych .....800VA  
 – dla świetlówek kompensowanych równoległe .....300VA  
 – dla lamp energooszczędnych .....5x20VA

**UWAGA:**

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

**WZ 200mk/24** - dla napięcia 24V AC/DC

