

Wyłącznik zmierzchowy na szynę

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa do montażu na szynie (1,5 modułu)
- zewnętrzny hermetyczny czujnik
- izolowany styk przekaźnika

Napięcie znamionowe	230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
Rodzaj pracy	praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń	normalny (N)
Próg zadziałania	regulowany: $5 \div 100Lx$
Sposób regulacji	regulacja płynna
Zestyk wyjściowy	1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \varphi = 1$)	16A
Napięcie znamionowe zestyku	250V AC
Stopień ochrony:	
– wyłącznika	IP 20
– czujnika	IP 64
Obudowa	typ S1,5 90x60x27mm (1,5 modułu)
Masa urządzenia	90g
Przyłącz	zaciski śrubowe
Sposób montażu	na szynie DIN 46277/3, EN 50 022
Maksymalna moc łączeniowa:	
– dla żarówek i lamp halogenowych	1200VA
– dla świetlówek niekompensowanych	800VA
– dla świetlówek kompensowanych równoległe	300VA
– dla lamp energooszczędnych	5x20VA

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

WZ 200sm/24 - dla napięcia 24V AC/DC

